



K4 Scheibenkette

- Hochbelastbare Stahlkonstruktion
- 2-4cm Arbeitstiefe
- Benötigt 18kw/25PS pro Meter Arbeitsbreite
- Entwickelt für die Unkrautbekämpfung
- Austauschbare Scheibenklinge
- Optimale Arbeitsgeschwindigkeit bei 12-14km/h
- Speziell geeignet für leichte bis mittelschwere Erde



| Einheitsgewicht | Gewicht (pro Meter) | Winkel der Konkave | Durchmesser | Scheibenabstand |
|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 11kg | 68kg/m | 25° | 330mm | 160mm |

KEFL006de-B-12122022



K4 Scheibenkette

Die K4 Scheibenkette ist eine neue Scheibe, die speziell für eine verbesserte Unkrautbekämpfung in einer Vielzahl von Bodentypen entwickelt wurde. Diese Scheibe lässt sich zwischen der schweren, aggressiveren CL2 Scheibenkette und der vielseitigen CL1 einstufen. Die K4 kombiniert die Vorteile einer austauschbaren Klinge mit der Effizienz einer leichteren Konstruktion und einem engeren Scheibenabstand.

Die K4 Scheibenkette hat einen Scheibenabstand von 160 mm, wodurch eine Überlappung gewährleistet wird, die eine Bodendeckung von über 100% bietet, selbst wenn flach gearbeitet wird. Mit einer scharfen Kante und einer glatten Oberfläche übernimmt diese Scheibe die überlegene Unkrautbekämpfungskraft der CL2 Scheibenkette, jedoch mit einer leichteren und weniger aggressiven Einheit. Die K4 Scheibenkette besteht aus einem Haken- und Ösensystem, an welches eine austauschbare Scheibenklinge angeschraubt ist. Die Glieder sind mit einem Bolzen gesichert und zu einer Scheibenkette verbunden und können ohne Demontage zur Kette hinzugefügt oder entfernt werden.

Diese Scheibenkette arbeitet außergewöhnlich gut unter moderaten Bedingungen und läuft schnell und flach. Die Scheiben arbeiten bei 2-4 cm Tiefe und bei einer optimalen Arbeitsgeschwindigkeit von 12-14 km/h. Die K4 Scheibenkette mit einem Gewicht von 68 kg pro Meter benötigt 18 kW/25 PS pro Meter, um wirkungsvoll zu arbeiten. * Die K4 wurde ausgiebig vor Ort getestet. Wie alle Kelly Scheibenketten bietet dieses Produkt jahrelange Einsatzerfahrung.

** Der Leistungsbedarf ist eine Schätzung und hängt von den Bodenbedingungen ab*

KEFL006de-B-12122022

KELLY

Phone +61 8 8667 2253
Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Booleroo (Head Office)
684 Kelly Road,
Booleroo Centre SA 5482

Adelaide Office
28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034

