



K4 diska ķēde

- Augstas izturības tērauda konstrukcija
- 2-4 cm darba dziļums
- Nepieciešamā jauda ir 18 kW/25 ZS uz darba platuma metru.
- Paredzēts nezāļu ierobežošanai
- Disks ar maināmiem asmeņiem
- 12-14 km/h optimālais darba ātrums
- Ideāli piemērots vieglām līdz vidēji smagām augsnēm



Aggregāta svars	Kopējais svars (uz metru)	Ieliekuma l eņķis	Diametrs	Attālums starp diskem
11kg	68kg/m	25°	330mm	160mm

KEFL006lv-B-12122022



K4 diska ķēde

K4 diska ķēde ir jauns disks, kas īpaši izstrādāts, lai uzlabotu nezāļu ierobežošanu dažādos augsnes veidos. Šis disks iederas starp smago, agresīvāko CL2 diska ķēdi un universālo CL1 diska ķēdi. K4 apvieno maināmo asmeņu diska priekšrocības ar vieglās konstrukcijas efektivitāti un mazāku attālumu starp diskkiem.

K4 diska ķēdē attālums starp diskkiem ir 160 mm, nosedzot vairāk nekā 100 % augsnes platības, pat strādājot seklumā. Asā mala un gludā virsma ļauj šim diskam iznīcināt nezāles tikpat efektīvi, taču mazāk agresīvi par CL2 diska ķēdi.

K4 platformu veido āķa un cilpas sistēma, pie kuras ir pieskrūvēts nomaināms disks ar asmeņiem. Savienotie posmi veido diska ķēdi, kas ir nostiprināta ar sprotskrūvi. Lai ķēdei pievienotu vai noņemtu posmus, nav nepieciešama demontāža.

Šī diska ķēde lieliski funkcionē mērenos ekspluatācijas apstākļos, darbojoties ātri un seklumā. Diski rok 2–4 cm dziļumā, un to optimālais darba ātrums ir 12–14 km/h. K4 diska ķēde sver 68 kg/m, un tās efektīvai darbībai nepieciešamā jauda ir 18 kW/25 ZS uz metru.* K4 ir rūpīgi pārbaudīta praksē; tāpat kā visas Kelly diska ķēdes, arī šis rīks nodrošina daudzgadīgu darbību.

**nepieciešamais zirgspēks ir aptuvenš un atkarīgs no augsnes apstākļiem.*

KEFL006lv-B-12122022

KELLY

Phone +61 8 8667 2253
Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Booleroo (Head Office)
684 Kelly Road,
Booleroo Centre SA 5482

Adelaide Office
28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034

