

Rekomenduojamas techninės priežiūros kontrolinis sąrašas

Tikrinamas gaminys	Pirmas eksploatavimas	Kasdien	Kas 25 val.	Prieš sezoną
Hidraulika, žarnos ir cilindrai dėl pažeidimų ir alyvos nuotėkių	✓	✓		✓
Oro linijų nuotėkiai ir žarnos pažeidimai	✓	✓		✓
Laisvos arba trūkstamos tvirtinimo detalės / išskleidžiamieji kaiščiai	✓	✓		✓
Įvorių, šarnyrų ir cilindro kaiščių patikra dėl susidėvėjimo; jei reikia, pakeiskite				✓
Pasukamo įrenginio tvirtinimo detalės	✓	✓		✓
Pasukamas įrenginys – laisvas ir sklandus sukimas		✓	✓	✓
Pasukamo įrenginio temperatūra: vidutinė darbinė temperatūra yra 55 °C, gedimas nustatomas esant +80 °C	✓	✓		✓
Padangos pripūstos iki tinkamo slėgio	✓	✓	✓	✓
Ratų tvirtinimo veržlės priveržtos tinkamu sukimo momentu	✓			✓
Ratų guolių patikra	✓	✓	✓	✓
Patikrinkite ir priveržkite nuo dulkių apsaugančius dangtelius	✓		✓	✓
Vilkimo kablo varžtai priveržti tinkamu sukimo momentu	✓			✓
Diskiniai ritininiai kaiščiai / fiksavimo varžtai savo vietose	✓			✓
Tinkamas grandinės įtempimas	✓	✓		✓
Tinkamai veikiančios lempos	✓	✓		✓
Pritvirtinti įspėjamieji ženklai	✓	✓		✓
Sutepkite ratų guolius				✓
Sutepkite rato laikiklio rėmą (TIK 2006)			✓	✓



Tikrinamas gaminys	Pirmas eksploatavimas	Kasdien	Kas 25 val.	Prieš sezoną
Sutepkite rato kėlimo įvorę (TIK 2006)			✓	✓
Sutepkite centrinius cilindro kaiščius x 2			✓	✓
Sutepkite prikabinimo ratą (TIK 3009NT ir 4012)			✓	✓
Sutepkite sparno grandinės įtempiklio sriegius (TIK 3009NT ir 4012)			✓	✓
Sutepkite sparninių vyrių kaiščius x 8			✓	✓
Rekomenduojame laikant uždengti pasukamus įrenginius, kad į juos neįsiskverbtų vanduo.				

