

Ieteicamās apkopes kontrolsaraksts

Pārbaudāmās vienības	Pirmā darbība	Ikdienas	Reizi 25 stundās	Pirms sezonas
Hidraulikas, šļūtenes un cilindru bojājumu un eļļas noplūžu pārbaude	✓	✓		✓
Pneimatisko šļūteņu noplūdes un bojājumi	✓	✓		✓
Vaļņi vai trūkstošī stiprinājumi/šķelktapas	✓	✓		✓
Pārbaudīt bukšu, šarnīra tapiņu un cilindra tapiņu nolietojumu un pēc vajadzības nomainīt				✓
Grozāmo detaļu stiprinājumi	✓	✓		✓
Grozāmā detaļa — brīva un vienmērīga rotācija		✓	✓	✓
Grozāmās detaļas temperatūra: Vidējā darba temperatūra ir 55 °C, kļūme tiek parādīta pie +80 °C	✓	✓		✓
Riepas ir piepumpētas līdz atbilstošam spiedienam	✓	✓	✓	✓
Riteņa stiprināšanas uzgrieznis ir pievilkts līdz atbilstošajam griezes momentam	✓			✓
Pārbaudīt riteņu gultņus	✓	✓	✓	✓
Pārbaudīt un nostiprināt putekļu vāciņus	✓		✓	✓
Vilkšanas sakabes uzgriežņi ir pievilkti līdz atbilstošajam griezes momentam	✓			✓
Disku spriegojuma tapas/ aizturtapas ir savās vietās	✓			✓
Ķēde ir pareizi nospriegota	✓	✓		✓
Gaismas darbojas pareizi	✓	✓		✓
Brīdinājuma zīmes ir piestiprinātas	✓	✓		✓
Ieeļļot riteņu gultņus				✓
Ieeļļot riteņa griezes pleca rāmi (TIKAI 2006)			✓	✓



Pārbaudāmās vienības	Pirmā darbība	Ikdienas	Reizi 25 stundās	Pirms sezonas
leeļot riteņa pacelšanas buksi (TIKAI 2006)			✓	✓
leeļot centra cilindra tapas x 2			✓	✓
leeļot mehāniskās sistēmas riteni (TIKAI 3009NT un 4012)			✓	✓
leeļot spārna ķēdes spiediena regulēšanas vītnes (TIKAI 3009NT un 4012)			✓	✓
leeļot spārna eņģu tapas x 8			✓	✓

Lai novērstu ūdens iekļūšanu, mēs iesakām grozāmās vienības uzglabāt apsegtā veidā.

