

Контрольный список рекомендуемого техобслуживания

Пункт проверки	Первое использование	Ежедневно	Через каждые 25 часов	Перед сезоном
Гидравлическая система, шланг и цилиндры на предмет повреждения и утечек масла	✓	✓		✓
Утечки из пневматической линии и повреждение шланга	✓	✓		✓
Ослабленные или отсутствующие крепления / шплинты	✓	✓		✓
Проверка втулок, поворотных шарниров и пальцев цилиндров на износ и замена по мере необходимости				✓
Крепления блоков вертлюгов	✓	✓		✓
Блоки вертлюгов: свободное и плавное вращение		✓	✓	✓
Температура блока вертлюгов: средняя рабочая температура составляет 55 °C, сигнал неисправности подается при +80 °C	✓	✓		✓
Шины накачаны до правильного давления	✓	✓	✓	✓
Колесные гайки затянуты с правильным моментом	✓			✓
Проверка подшипников колес	✓	✓	✓	✓
Проверка и затяжка пыленепроницаемых колпачков	✓		✓	✓
Болты сцепного устройства затянуты с правильным моментом	✓			✓
Ролики / стопорные болты дисков на месте	✓			✓
Цепь натянута правильно	✓	✓		✓
Лампы работают правильно	✓	✓		✓
Предупреждающие знаки установлены	✓	✓		✓
Смазка подшипников колес				✓
Смазка рамы колесных рычагов (ТОЛЬКО модель 2006)			✓	✓



Пункт проверки	Первое использование	Ежедневно	Через каждые 25 часов	Перед сезоном
Смазка втулки подъема колеса (ТОЛЬКО модель 2006)			✓	✓
Смазка шарнирных пальцев центрального цилиндра (2 шт.)			✓	✓
Смазка натяжного ролика (ТОЛЬКО модели 3009NT и 4012)			✓	✓
Смазка резьбы натяжителя крыла цепи (ТОЛЬКО модели 3009NT и 4012)			✓	✓
Смазка шарнирных пальцев крыльев (8 шт.)			✓	✓

Рекомендуется накрывать блоки вертлюгов при хранении во избежание попадания в них воды.

