

## Контрольний список рекомендованих робіт із технічного обслуговування

Пункт, що перевіряється	Перше застосування	Щодня	Кожні 25 годин	Перед початком сезону
Гідравлічне обладнання, шланг і циліндри на відсутність пошкоджень і витоків оливи	✓	✓		✓
Витоків з пневматичної лінії та пошкодження шланга	✓	✓		✓
Ослаблені чи відсутні вузли кріплення / шплінти	✓	✓		✓
Перевірка втулок, поворотних шарнірів і пальців на відсутність зношування та їхня заміна в разі необхідності				✓
Кріплення блока вертлюгів	✓	✓		✓
Блок вертлюгів — вільне та плавне обертання		✓	✓	✓
Температура блока вертлюгів: Середня робоча температура становить 55 °C, сигнал про несправність подається при +80 °C	✓	✓		✓
Шини накачані до належного тиску	✓	✓	✓	✓
Колісні гайки затягнені з належним моментом	✓			✓
Перевірка підшипників коліс	✓	✓	✓	✓
Перевірка й затягання пилонепроникних ковпачків	✓		✓	✓
Болти буксирувальної зчіпки затягнені з належним моментом	✓			✓
Роликові штифти / стопорні болти на своїх місцях	✓			✓
Ланцюг натягнений із належним зусиллям	✓	✓		✓
Лампи у справному стані	✓	✓		✓
Попереджувальні знаки нанесені на поверхню машини	✓	✓		✓
Змащування підшипників коліс				✓
Змащування рами колісних важелів (ТІЛЬКИ модель 2006)			✓	✓



Пункт, що перевіряється	Перше застосування	Щодня	Кожні 25 годин	Перед початком сезону
Змащування втулки підймання колеса (ТІЛЬКИ модель 2006)			✓	✓
Змащування пальців центрального циліндра (2 шт.)			✓	✓
Змащування натяжного ролика (ТІЛЬКИ моделі 3009NT та 4012)			✓	✓
Змащування натяжного пристрою крила ланцюга (ТІЛЬКИ моделі 3009NT та 4012)			✓	✓
Змащування шарнірних пальців крил (8 шт.)			✓	✓
Рекомендується накривати блоки вертлюгів на час їхнього зберігання, аби уникнути потрапляння води всередину.				

