



# K4

## 68/25/160

Die K4 Scheibenkette ist eine neue Scheibe, die speziell für eine verbesserte Unkrautbekämpfung in einer Vielzahl von Bodentypen entwickelt wurde. Diese Scheibe lässt sich zwischen der schweren, aggressiveren CL2 Scheibenkette und der vielseitigen CL1 einstufen. Die K4 kombiniert die Vorteile einer austauschbaren Klinge mit der Effizienz einer leichteren Konstruktion und einem engeren Scheibenabstand.

Die K4 Scheibenkette hat einen Scheibenabstand von 160 mm, wodurch eine Überlappung gewährleistet wird, die eine Bodendeckung von über 100% bietet, selbst wenn flach gearbeitet wird. Mit einer scharfen Kante und einer glatten Oberfläche übernimmt diese Scheibe die überlegene Unkrautbekämpfungskraft der CL2 Scheibenkette, jedoch mit einer leichteren und

weniger aggressiven Einheit. Die K4 Scheibenkette besteht aus einem Haken- und Ösensystem, an welches eine austauschbare Scheibenklinge angeschraubt ist. Die Glieder sind mit einem Bolzen gesichert und zu einer Scheibenkette verbunden und können ohne Demontage zur Kette hinzugefügt oder entfernt werden.

Diese Scheibenkette arbeitet außergewöhnlich gut unter moderaten Bedingungen und läuft schnell und flach. Die Scheiben arbeiten bei 2-4 cm Tiefe und bei einer optimalen Arbeitsgeschwindigkeit von 12-14 km/h. Die K4 Scheibenkette mit einem Gewicht von 68 kg pro Meter benötigt 18 kW/25 PS pro Meter, um wirkungsvoll zu arbeiten. \* Die K4 wurde ausgiebig vor Ort getestet. Wie alle Kelly Scheibenketten bietet dieses Produkt jahrelange Einsatzerfahrung.

*\* Der Leistungsbedarf ist eine Schätzung und hängt von den Bodenbedingungen ab*



+61 8 8667 2253



sales@kellytillage.com



www.kellytillage.com



# K4 Scheibenkette

Hochbelastbare  
Stahlkonstruktion

160mm Scheibenabstand für  
eine ganzflächige Bearbeitung

2-4cm Arbeitstiefe

Benötigt 18kw/25PS pro Meter  
Arbeitsbreite

Entwickelt für die  
Unkrautbekämpfung



330mm Scheibendurchmesser

Austauschbare Scheibenklinge

Kette wiegt 68 kg/m  
(11 kg pro Einheit)

Optimale  
Arbeitsgeschwindigkeit  
bei 12-14km/h

Speziell geeignet für leichte bis  
mittelschwere Erde



Contact Kelly for more  
information, pricing and  
availability.



+61 8 8667 2253



sales@kellytillage.com



www.kellytillage.com

