



K4

68/25/160

K4 ketastega kett on uus seade, mis on spetsiaalselt välja töötatud tõhusamaks umbrohutõrjeks väga erinevat tüüpi muldadel. Omadustelt jääb see ketas raske ja agressiivsema CL2 ketastega keti ning mitmekülgse CL1 vahele. K4 puhul on ühendatud vahetatava teraga ketta eelised ning kergest konstruktsioonist ja väiksemast kettavahest tulenev tõhusus.

K4 ketastega ketil on kettavahe 160 mm. See tagab kattuvuse, mis toob kaasa üle 100% pinnasekatvuse ning seda isegi väikesel töösügavusel. Võrreldes CL2-ga pakub see terava serva ja sileda pinnaga ketas sama suurepärast umbrohutõrjet, kuid kergemal ja vähem agressiivsel kujul.

K4 platvormi keskmee on konksu ja silmuse süsteem, mille külge on kinnitatud vahetatav teraga ketas. Ketastega keti moodustamiseks on lülid ühendatud ja kett on kinnitatud lukustuspoldiga. Lülisid saab ketile lisada või eemaldada ilma demonteerimiseta.

See ketastega kett toimib suurepäraselt keskmistes tingimustes, töötades kiiresti ja pinnalähedaselt. Kettad kaevuvad 2–4 cm sügavusele ja nende optimaalne töökiirus on 12–14 km/h. K4 ketastega kett kaalub 68 kg meetri kohta ning tõhusaks tööks on vajalik 18 kw / 25 hj meetri kohta.* K4 on välitingimustes laialdaselt testitud: sarnaselt teiste Kelly ketastega kettidega pakub see tööriist aastatepikkust kasutust.

**hobujõuvajadus on hinnanguline ja sõltub mullatingimustest*



+61 8 8667 2253



sales@kellytillage.com



www.kellytillage.com



K4 ketastega kett

Väga vastupidav
teraskonstruksioon

160 mm vahekaugus tagab
täieliku katvuse

2–4 cm töösügavus

Vajalik on 18 kw / 25 hj
töölaiuse meetri kohta

Välja töötatud
umbrohutõrjeks



330 mm ketta läbimõõt

Vahetatav teraga ketas

Kett kaalub 68 kg/m
(11 kg ühiku kohta)

12–14 km/h optimaalne
töökiirus

Ideaalne peeneteralise
kuni keskmise tihedusega
mulla korral



Täpsema teabe, hindade
ja saadavuse osas pöörduge
Kelly poole.



+61 8 8667 2253



sales@kellytillage.com



www.kellytillage.com

