



# K4

## 68/25/160

La chaîne à disque K4 est une nouvelle solution spécialement conçue pour améliorer le désherbage sur des types de sols très variés. Ce disque se situe à mi-chemin entre la chaîne à disques CL2 lourde et plus agressive et la CL1 polyvalente. La K4 combine les avantages d'un disque à lame remplaçable avec l'efficacité d'une solution légère et d'un moindre espacement des disques.

La chaîne à disques K4 se caractérise par un espacement des disques de 160 mm, assurant ainsi un chevauchement permettant de couvrir l'intégralité de la surface, même pour un travail à faible profondeur. Doté de bords tranchants et d'une face lisse, ce disque intègre parfaitement la puissance de désherbage supérieure de la chaîne à disques CL2 dans une unité plus légère et moins agressive.

*\*il s'agit d'une estimation des exigences de puissance, qui dépendent des conditions du terrain*

La plateforme K4 s'articule autour d'un système à crochet et œillet auquel un disque à lame remplaçable est fixé. Les maillons sont reliés pour former une chaîne à disques, fixée à l'aide d'un boulon de verrouillage. Il est possible d'ajouter ou d'enlever des maillons à la chaîne sans la démonter.

Cette chaîne à disques affiche des performances remarquables dans des conditions modérées, pour un travail à faible profondeur très rapide. Les disques plongent à 2-4 cm de profondeur et leur vitesse de fonctionnement optimale est de 12-14 km/h. Pesant 68 kg au mètre, la chaîne à disques K4 nécessite 18 kW/25 ch par mètre pour fonctionner correctement.\* La K4 a fait l'objet d'essais approfondis sur le terrain ; comme toutes les chaînes à disques Kelly, cet outil est conçu pour durer de longues années.



+61 8 8667 2253



sales@kellytillage.com



www.kellytillage.com



# Chaîne à disques K4

Construction en acier  
ultra-durable

Espacement de 160 mm  
pour une couverture  
complète

Profondeur de  
travail : 2-4 cm

Nécessite 18 kW/25 ch par  
mètre de largeur de travail

Conçue pour le désherbage



Diamètre du disque :  
330 mm

Disque à lame  
remplaçable

La chaîne pèse 68 kg/m  
(11 kg par unité)

Vitesse de travail  
optimale : 12-14 km/h

Idéale pour les  
sols légers à moyens



Pour plus d'informations  
ou pour connaître les prix et la  
disponibilité, contactez Kelly.



+61 8 8667 2253



sales@kellytillage.com



www.kellytillage.com