



K4

68/25/160

La catena a dischi K4 presenta un nuovo disco appositamente progettato per un miglior controllo delle infestanti in molti terreni diversi. Questo disco si colloca tra quello della pesante e più aggressiva catena a dischi CL2 e la versatile CL1. Il K4 combina i vantaggi di un disco a lama sostituibile con l'efficienza di una struttura leggera e una spaziatura del disco minore.

La catena a dischi K4 ha una distanza tra i dischi di 160 mm, che garantisce una sovrapposizione tale da ottenere una copertura del suolo superiore al 100%, anche lavorando a poca profondità. Con un bordo affilato e una superficie liscia, questo disco traduce efficacemente la potenza diserbante superiore della catena a dischi CL2 in un'unità più leggera e meno aggressiva.

Il nucleo centrale della piattaforma K4 è un sistema a gancio e occhiello al quale viene imbullonato un disco a lama sostituibile. Le maglie sono collegate in modo tale da formare una catena a dischi, che viene fissata da un bullone di bloccaggio. È possibile aggiungere o rimuovere maglie dalla catena senza la necessità di smontare.

Questa catena a dischi si comporta egregiamente in condizioni moderate, scorrendo veloce e poco profonda. I dischi scavano a 2-4 cm di profondità ad una velocità di lavoro ottimale di 12-14 km/h. Con un peso di 68 kg al metro, la catena a dischi K4 richiede 18kw/25hp al metro per operare in modo efficace.* La K4 è stata ampiamente testata sul campo; come tutte le catene a dischi Kelly, anche questo attrezzo assicura anni di utilizzo.

**I requisiti di potenza motrice sono stimati e dipendono dalle condizioni del terreno*



+61 8 8667 2253



sales@kellytillage.com



www.kellytillage.com



Erpice a dischi K4

Costruzione in acciaio resistente

La spaziatura di 160 mm offre una copertura completa

Profondità di lavoro di 2-4 cm

Richiede 18kw/25hp per metro di larghezza di lavoro

Progettata per il controllo delle infestanti



Diametro del disco: 330 mm

Disco a lama sostituibile

La catena pesa 68 kg/m (11 kg per unità)

Velocità di lavoro ottimale di 12-14 km/h

Ideale su terreni da leggeri a medi



Contatta Kelly per ottenere maggiori informazioni e per conoscere prezzi e disponibilità.



+61 8 8667 2253



sales@kellytillage.com



www.kellytillage.com

