



K4

68/25/160

Nauja K4 diskinė grandinė yra specialiai sukurta piktžolėms naikinti įvairių tipų dirvose. Ši diskinė grandinė montuojama tarp agresyvesnės CL2 ir universalesnės CL1 grandinių. K4 suderina keičiamo disko privalumus su mažesniu svoriu ir tarpu tarp diskų.

K4 diskinėje grandinėje tarp diskų yra 160 mm tarpas, ir toks dalinis užleidimas užtikrina 100 % dirvos padengimą – netgi negiliai ją įdirbant. Šis aštrus ir lygus paviršius diskas efektyviai perkelia CL2 disko piktžolių naikinimo galią lengvesniam ir mažiau agresyvesniam blokui.

K4 platforma grindžiama kablų ir ašų sistema, prie kurios varžtais pritvirtinti keičiami pjovimo diskai. Tarpusavyje sujungtos grandys suformuoja diskinę grandinę, kuri pritvirtinta fiksavimo varžtais. Grandis galima nuimti arba pridėti neišardant grandinės.

Ši diskinė grandinė puikiai dirba vidutinėmis sąlygomis, nes įdirba žemę greitai ir negiliai. Diskai į žemės paviršių įsirausia 2–4 cm, o optimalus darbo greitis yra 12–14 km/val. K4 vieno metro grandinės svoris yra 68 kg ir vienam metrui efektyviai įdirbti jai reikia 18 kW (25 AG) energijos.* K4 grandinė yra išbandyta įvairiomis darbo laukuose sąlygomis ir, kaip ir visos „Kelly“ diskinės grandinės, gali būti naudojama ilgus metus.

**galios reikalavimai yra apytiksliai ir priklauso nuo dirvos sąlygų.*



+61 8 8667 2253



sales@kellytillage.com



www.kellytillage.com



K4 diskinė grandinė

Ypač patvari
plieninė konstrukcija

Visiškas padengimas
dėl 160 mm tarpų

2–4 cm įdirbimo gylis

Metrai įdirbimo pločio
reikia 18 kW (25 AG)

Sukurta piktžolėms
naikinti




330 mm diskų skersmuo

Keičiami pjovimo diskai

Grandinės turi būti
svoris 68 kg/m (vienas
blokas sveria 11 kg)

12–14 km/val.
optimalus darbo greitis

Puikiai tinka
lengvai ir vidutinio
sunkumo dirvai



Kreipkitės į „Kelly“ dėl
išsamesnės informacijos,
kainų ir įsigyjimo.



+61 8 8667 2253



sales@kellytillage.com



www.kellytillage.com

