

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.




SISTEMUL KELLY TILLAGE: MODEL 4012

Îmbunătățim sănătatea solului acum și pentru generațiile viitoare

Designul australian se întâlnește cu ingineria germană pentru realizarea sistemului Kelly Tillage. Fabricat de la zero pentru fermierii europeni, acest instrument unic este proiectat pentru prelucrarea eficientă și completă a stratului superficial de 2-4 cm a solului. Fermierii pot avea încredere în Kelly pentru rezistență, fiabilitate și un pat germinativ mai bun pentru rezultate mai bune. Fermierii pot avea încredere, de asemenea în Kelly pentru contribuția la un viitor durabil; Sistemul Kelly Tillage reduce consumul de combustibil și erbicide, crește productivitatea și permite îmbunătățirea structurii solului.

CARACTERISTICILE MASINII

- Design nou al bari de tracțiune pentru un viraj mai ușor la capete
- Bucsi de calitate superioară cu gresare pentru o rezistență mai bună și durabilitate
- Capabilitatea versatilă pentru lucrări superficiale care se potrivesc cu nevoile din teren și din producție
- Utilizarea extensivă a oțelului de înaltă calitate pentru un cadru cu o greutate mai mică
- Gama largă de opțiuni pentru lanțurile Kelly
- Rate de uzură foarte mici pentru piesele ce iau contact cu solul;



**MENTENANTA
REDUSA**



**EFICIENȚA RIDICĂTĂ A
LUCRARILOR**



**CONSUM MINIM DE
COMBUSTIBIL**

Sistemul Kelly Tillage poate fi utilizat pentru cerințele de prelucrare a solului pe tot parcursul anului, inclusiv controlul buruienilor, gestionarea resturilor vegetale, nivelarea și pregătirea patului germinativ pentru plantare, combaterea rezistenței la erbicide și mulcirea culturilor de acoperire înapoi în sol. Întrerupând capilaritatea solului în stratul superficial de 2-4 cm, acest sistem este capabil să reducă evaporarea apei și să protejeze umiditatea esențială din sol.



**CONTROLUL
BURUIENILOR**



**MANAGEMENTUL
RESTURILOR VEGETALE**



**PREGĂTIREA PATULUI
GERMINATIV**



**COVOARE
VEGETALE**

DIMENSIUNI

Lungime de transport	14,3 m
Latime de transport	3 m
Inaltime de transport	3,9 m
Latime maxima (deschis)	12,9 m
Latime de taiere	12 m

GREUTATE

Greutate Totala (cu discuri K4/CL1)	8400 kg
Total Axle Load	10500 kg

AVERAGE PERFORMANCE

La 10 km/ora	9,6 ha/hr
La 12 km/ora	11,5 ha/hr

OPERATING INFORMATION

Viteza	10 - 12 km/hr
Consum de combustibil	2,5 - 4 L/ha

AXE SI ANVELOPE

Axa principala	808XF track 2570mm
Axa aripi laterale	808x
Axa anvelope spate	606XR
Anvelope principale si laterale	400/55-22,5
Anvelope spate	10,0/75-15,3



CL1



K4



CL2



SPIKED




W36



PRICKLE

Lanțurile cu discuri Kelly sunt eficiente, inovatoare și unice, utilizate pentru orice lucrare în câmp, de la cultivarea primară până la plantarea pășunilor. Cu o configurație personalizată a lanțului cu discuri, fiecare fermier poate găsi o configurație potrivită tipului de sol din zona sa.





O mai bună cultivare. Mai bine mâine.

KELLY

Sediul central (Australia)
+61 8 8667 2253

Locații Globale
Vizitați site-ul nostru pentru detalii de
contact

E-mail sales@kellytillage.com
kellytillage.com

