

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.




SISTEMUL KELLY TILLAGE: MODEL 4012

Imbunatatim sanatatea solului acum si pentru generatiile viitoare

Designul australian se întâlnește cu ingineria germană pentru realizarea sistemului Kelly Tillage. Fabricat de la zero pentru fermierii europeni, acest instrument unic este proiectat pentru prelucrarea eficientă și completă a stratului superficial de 2-4 cm a solului. Fermierii pot avea încredere în Kelly pentru rezistență, fiabilitate și un pat germinativ mai bun pentru rezultate mai bune. Fermierii pot avea încredere, de asemenea în Kelly pentru contribuția la un viitor durabil; Sistemul Kelly Tillage reduce consumul de combustibil și erbicide, crește productivitatea și permite îmbunătățirea structurii solului.

CARACTERISTICILE MASINII

- Design nou al barii de tractiune pentru un viraj mai usor la capete
- Bucusi de calitate superioara cu gresare pentru o rezistenta mai buna si durabilitate
- Capabilitatea versatila pentru lucrari superficiale care se potrivesc cu nevoile din teren si din productie
- Utilizarea extensiva a otelului de inalta calitate pentru un cadru cu o greutate mai mica
- Gama larga de optiuni pentru lanturile Kelly
- Rate de uzura foarte mici pentru piesele ce iau contact cu solul;



**MENTENANTA
REDUSA**



**EFICIENȚA RIDICATĂ A
LUCRARILOR**



**CONSUM MINIM DE
COMBUSTIBIL**

Sistemul Kelly Tillage poate fi utilizat pentru cerințele de prelucrare a solului pe tot parcursul anului, inclusiv controlul buruienilor, gestionarea resturilor vegetale, nivelarea și pregătirea patului germinativ pentru plantare, combaterea rezistenței la erbicide și mulcirea culturilor de acoperire înapoi în sol. Întrerupând capilaritatea solului în stratul superficial de 2-4 cm, acest sistem este capabil să reducă evaporarea apei și să protejeze umiditatea esențială din sol.



**CONTROLUL
BURUIENILOR**



**MANAGEMENTUL
RESTURILOR VEGETALE**



**PREGATIREA PATULUI
GERMINATIV**



**COVOARE
VEGETALE**

DIMENSIUNI

Lungime de transport	14,3 m
Latime de transport	3 m
Inaltime de transport	3,9 m
Latime maxima (deschis)	12,9 m
Latime de taiere	12 m

GREUTATE

Greutate Totala (cu discuri K4/CL1)	8400 kg
Total Axle Load	10500 kg

AVERAGE PERFORMANCE

La 10 km/ora	9,6 ha/hr
La 12 km/ora	11,5 ha/hr

OPERATING INFORMATION

Viteza	10 - 12 km/hr
Consum de combustibil	2,5 - 4 L/ha

AXE SI ANVELOPE

Axa principala	808XF track 2570mm
Axa aripi laterale	808x
Axa anvelope spate	606XR
Anvelope principale si laterale	400/55-22,5
Anvelope spate	10,0/75-15,3



CL1



K4



CL2



SPIKED



W36



PRICKLE

Lanțurile cu discuri Kelly sunt eficiente, inovatoare și unice, utilizate pentru orice lucrare în câmp, de la cultivarea primară până la plantarea pășunilor. Cu o configurație personalizată a lanțului cu discuri, fiecare fermier poate găsi o configurație potrivită tipului de sol din zona sa.





Better Tillage. Better Tomorrow.

KELLY

Sediul central (Australia)
+61 8 8667 2253

Locații Globale
Vizitați site-ul nostru pentru detalii de
contact

E-mail sales@kellytillage.com
kellytillage.com

