



# K4 ketastega kett

- Väga vastupidav teraskonstruktsioon
- 2-4 cm töösügavus
- Vajalik on 18 kw / 25 hj töölaiuse meetri kohta
- Välja töötatud umbrohutõrjeks
- Vahetatav teraga ketas
- 12-14 km/h optimaalne töökiirus
- Ideaalne peeneteralise kuni keskmise tihedusega mulla korral



ÜHIKU KAAL	KOGUKAAL	NÕGUSUSE ASTE	DIAMEETER	VAHED
11kg	72kg/m	25°	330mm	160mm

KEFL006et-C-03012024



# K4 ketastega kett

K4 ketastega kett on uus seade, mis on spetsiaalselt välja töötatud tõhusamaks umbrohutõrjeks väga erinevat tüüpi muldadel. Omadustelt jääb see ketas raske ja agressiivsema CL2 ketastega keti ning mitmekülgse CL1 vahele. K4 puhul on ühendatud vahetatava teraga ketta eelised ning kergest konstruktsioonist ja väiksemast kettavahest tulenev tõhusus.

K4 ketastega ketil on kettavahe 160 mm. See tagab kattuvuse, mis toob kaasa üle 100% pinnasekatvuse ning seda isegi väikesel töösügavusel. Võrreldes CL2-ga pakub see terava serva ja sileda pinnaga ketas sama suurepäraselt umbrohutõrjet, kuid kergemal ja vähem agressiivsel kujul.

K4 platvormi keskmes on konksu ja silmuse süsteem, mille külge on kinnitatud vahetatav teraga ketas. Ketastega keti moodustamiseks on lülid ühendatud ja kett on kinnitatud lukustuspoldiga. Lülisid saab ketile lisada või eemaldada ilma demonteerimiseta.

See ketastega kett toimib suurepäraselt keskmistes tingimustes, töötades kiiresti ja pinnalähedaselt. Kettad kaevuvad 2–4 cm sügavusele ja nende optimaalne töökiirus on 12–14 km/h. K4 ketastega kett kaalub 72 kg meetri kohta ning tõhusaks tööks on vajalik 18 kw / 25 hj meetri kohta.\* K4 on välitingimustes laialdaselt testitud: sarnaselt teiste KELLY ketastega kettidega pakub see tööriist aastatepikkust kasutust.

*\*hobujõuvajadus on hinnanguline ja sõltub mullatingimustest*

KEFL006et-C-03012024

**KELLY**

Telefon +61 8 8667 2253  
Meil sales@kellytillage.com  
kellytillage.com

Booreroo Centre kontor  
684 Kelly Road,  
Booreroo Centre SA 5482

Adelaide kontor  
28 Greenhill Road,  
Wayville SA 5034

