



K4 diska ķēde

- Augstas izturības tērauda konstrukcija
- 2-4 cm darba dziļums
- Nepieciešamā jauda ir 18 kW/25 ZS uz darba platuma metru.
- Paredzēts nezāļu ierobežošanai
- Disks ar maināmiem asmeņiem
- 12-14 km/h optimālais darba ātrums
- Ideāli piemērots vieglām līdz vidēji smagām augsnēm



AGREGĀTA SVARS	KOPĒJAIS SVARS	IELIEKUMA L ENĶIS	DIAMETRS	ATTĀLUMS STARP DISKIEM
11kg	72kg/m	25°	330mm	160mm

KEFL006lv-C-03012024



K4 diska ķēde

K4 diska ķēde ir jauns disks, kas īpaši izstrādāts, lai uzlabotu nezāļu ierobežošanu dažādos augsnes veidos. Šis disks iederas starp smago, agresīvāko CL2 diska ķēdi un universālo CL1 diska ķēdi. K4 apvieno maināmo asmeņu diska priekšrocības ar vieglās konstrukcijas efektivitāti un mazāku attālumu starp diskkiem.

K4 diska ķēdē attālums starp diskkiem ir 160 mm, nosedzot vairāk nekā 100 % augsnes platības, pat strādājot seklumā. Asā mala un gludā virsma ļauj šim diskam iznīcināt nezāles tikpat efektīvi, taču mazāk agresīvi par CL2 diska ķēdi.

K4 platformu veido āķa un cilpas sistēma, pie kuras ir pieskrūvēts nomaināms disks ar asmeņiem. Savienotie posmi veido diska ķēdi, kas ir nostiprināta ar sprotskrūvi. Lai ķēdei pievienotu vai noņemtu posmus, nav nepieciešama demontāža.

Šī diska ķēde lieliski funkcionē mērenos ekspluatācijas apstākļos, darbojoties ātri un seklumā. Diski rok 2–4 cm dziļumā, un to optimālais darba ātrums ir 12–14 km/h. K4 diska ķēde sver 72 kg/m, un tās efektīvai darbībai nepieciešamā jauda ir 18 kW/25 ZS uz metru.* K4 ir rūpīgi pārbaudīta praksē; tāpat kā visas KELLY diska ķēdes, arī šis rīks nodrošina daudzgadīgu darbību.

**nepieciešamais zirgspēks ir aptuvenš un atkarīgs no augsnes apstākļiem.*

KEFL006lv-C-03012024

KELLY

Telefons +61 8 8667 2253
E-pasts sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Booreroo Centre Ofiss
684 Kelly Road,
Booreroo Centre SA 5482

Adelaide Ofiss
28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034

