



Łańcuch talerzowy K4

- Stalowa konstrukcja o wysokiej trwałości
- Głębokość pracy 2-4 cm
- Wymaga 18 kW/25 KM na metr szerokości roboczej
- Zaprojektowany do usuwania chwastów
- Wymienne tarcze z ostrzami
- Optymalna prędkość pracy 12-14 km/h
- Idealnie dostosowany do gleb lekkich i średnich



MASA JEDNOSTKOWA	MASA CAŁKOWITA	STOPIEŃ WKŁĘŚŁOŚCI	ŚREDNICA	ROZSTAW
11kg	72kg/m	25°	330mm	160mm

KEFL006pl-C-03012024

KELLY

Telefon +61 8 8667 2253
E-mail sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Biuro w Booleroo Centre
684 Kelly Road,
Booleroo Centre SA 5482

Biuro w Adelajdzie
28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034





Łańcuch talerzowy K4

Łańcuch talerzowy K4 to nowe rozwiązanie zaprojektowane do odchwaszczania w szerokim zakresie typów gleby. Model ten plasuje się pomiędzy cięższym, bardziej agresywnym łańcuchem talerzowym CL2 a wszechstronnym CL1. Model K4 łączy korzyści wymiennych tarcz z ostrzami oraz efektywność lekkiej konstrukcji i mniejszych odstępów między tarczami.

Łańcuch talerzowy K4 ma odstęp między tarczami wynoszące 160 mm, a tarcze nachodzą na siebie, dzięki czemu obejmują 100% powierzchni gleby, nawet przy płytkiej pracy. Ostre krawędzie i gładka powierzchnia talerzy dają znakomity efekt usuwania chwastów, jak w modelu CL2, ale przy lżejszej i mniej agresywnej konstrukcji.

Platforma K4 bazuje na systemie haków i oczek, do których przymocowane są wymienne tarcze z ostrzami. Ogniwa są złączone i tworzą łańcuch talerzowy, który jest zabezpieczony śrubą blokującą. Ogniwa można dodawać i usuwać z łańcucha bez konieczności jego demontażu.

Ten model łańcucha talerzowego sprawdza się nadzwyczajnie w umiarkowanych warunkach, wykonując przebiegi szybko, na niewielkiej głębokości. Zanurzenie w glebie sięga 2-4 cm, a optymalna prędkość pracy wynosi 12-14 km/h. Przy masie 72 kg na metr, łańcuch talerzowy K4 do efektywnej pracy wymaga mocy 18 kW/25 KM na metr*. Model K4 został kompleksowo przetestowany w terenie i – jak wszystkie łańcuchy talerzowe firmy KELLY – zapewnia trwałość na wiele lat.

** wymagania dotyczące mocy podano szacunkowo i są zależne od warunków glebowych*

KEFL006pl-C-03012024

KELLY

Telefon +61 8 8667 2253
E-mail sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Biuro w Booleroo Centre
684 Kelly Road,
Booleroo Centre SA 5482

Biuro w Adelajdzie
28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034

